

Specificatie tehnica

MASINA DE SPALAT

- sistem propriu de amortizare, “ soft mouting “
- cuva de inox
- capacitate de spalare mai mare sau egala cu 25kg rufe uscate
- sistem de incalzire electric
- sistem de programare: timpi de spalare, temperature, timp stoarcere, turatia de spalare, turatia de stoarcere.
- Cea mai mica dimensiune (latime sau adancime) mai mica de 1000mm
- Masina urmeaza a se instala in subsolul unei cladiri (spalatoria spitalului) in locatia prevazuta. Postamentul masinii actuale este partial deteriorate si necesita reparare sau adaptare pentru a putea fi folosit.
- Transportul, descarcarea, introducerea in spalatorie, montarea si punerea in functiune este in grija furnizorului, fara alte costuri suplimentare.
- Garantie minim 24 luni

USCATOR DE RUFEE

- Cuva si tambur de inox
- Sistem de incalzire electric
- Capacitate de uscare la o transa mai mare sau egala cu 28kg
- Posibilitatea de a programa timpul de uscare
- Sistem de ventilatie independent de sistemul de antrenare a tamburului
- Cea mai mica dimensiune (latime sau adancime) mai mica de 1000mm
- Uscatorul urmeaza a se instala in subsolul unei cladiri (spalatoria spitalului) in locatia prevazuta. La instalare trebuie adaugat un bransament corespunzator in tabloul electric ce deservește spalatoria si cablat un cablu electric dedicate echipamentului. Totodata trebuie asigurata evacuarea umezelii(aerul cald cu umezeala rezultat in procesul de urcare) din incinta in afara printr-o tubulatura corespunzatoare.
- Transportul, descarcarea, introducerea in spalatorie, montarea si punerea in functiune este in grija furnizorului, fara alte costuri suplimentare.
- Garantie minim 24 luni